

Тип TF 43

basic @ temp

Датчик температуры без резьбы

Главные особенности

- ▶ Компактная конструкция
- ▶ Изменяемая глубина погружения
- ▶ Асептическое присоединение
- ▶ Преобразователь сигналов
- ▶ Разделение со средой из материала сталь Nr. 1.4404
- ▶ соответствие FDA, EHEDG

Технические особенности

- ▶ 1 или 2xPt100 класс A, 1/3DIN, 1/10 DIN
- ▶ Длина датчика от 50 mm до 2500 mm
- ▶ Измерение температуры до 200°C
- ▶ Подключение с помощью встроенного кабеля или разъёма M12
- ▶ Монтаж с помощью обжимного адаптера
- ▶ Степень защиты IP69K

Области применения:


- ▶ Измерения температуры в пищевой промышленности
- ▶ Измерения температуры в фармацевтике
- ▶ Экономичный вариант



Пример: TF43-11-A-1A

С преобразователем MU

Без преобразователя MU



Заказной код TF 43

TF 43 - [] - [] - [] - []

Электрическое подключение		[]		[]		[]		[]	
Разъём M12		1	1						
Встроенный кабель (X = длина в метрах, минимум 2 м)		1	X						
Монтажная длина									
	50 mm			A					
	100 mm			B					
	150 mm			C					
	200 mm			D					
	250 mm			E					
	300 mm			F					
	400 mm			G					
	на заказ (до 2500 mm)			K					
Уменьшение диаметра измерительной головки									
	без уменьшения			-	-				
	до Ø 3 mm			3	V				
	до Ø 4 mm			4	V				
Тип сенсора									
	1xPT100 класс A					1	A		
	1xPT100 1/3 DIN					1	C		
	1xPT100 1/10 DIN					1	D		
	2xPT100 класс A					2	A		
	2xPT100 1/3 DIN					2	C		
	2xPT100 1/10 DIN					2	D		
Выходные сигналы									
	Встроенный преобразователь 4-20 mA (укажите диапазон измерений)								MU